

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/decentralizovane/blauberg/blauberg-civic-ec-lbe2cp-1200-r-s21-v.2-ventraci-jednotka-pro-jednu-mistnost-8088933-lb60308/>

Blauberg Lokální větrání CIVIC EC 1200 m³/h pro domy

Tiché a energeticky úsporné větrání obytných prostor s pouhými 30 dB(A)



Č. zboží	LB60308
Č. výrobce	8088933
EAN	4058448088933
Výrobce	Blauberg

281 425,91 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 Jednoduchá ventilace pro jednu místnost - 8088933

Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 je vysoce účinná ventilační jednotka pro jednu místnost, speciálně navržena pro použití v obytných a komerčních prostorech. Zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu a tím výrazně zlepšuje kvalitu vnitřního ovzduší. Díky EC technologii se zařízení vyznačuje obzvláště nízkou spotřebou energie.

Energetická účinnost díky EC technologii

Integrovaná technologie EC ventilátorů umožňuje plynulou regulaci otáček, což vede k výraznému snížení spotřeby energie ve srovnání s běžnými AC ventilátory. To nejen šetří životní prostředí, ale také snižuje vaše náklady na elektřinu.

Komfortní ovládání a monitorování

Ventilační jednotka je vybavena integrovaným řídicím modulem, který umožňuje snadné nastavení ventilačních stupňů. Volitelně lze jednotku ovládat a monitorovat pomocí externího ovládacího panelu nebo systémem řízení budovy (BMS).

Dlouhá životnost a spolehlivost

Vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Bezuhlíkový stejnosměrný motor (EC motor) zajišťuje vysokou účinnost a nízké nároky na údržbu.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	Jednofázová síť
Spotřeba energie	Max. 15 W	V závislosti na otáčkách a nastavení
Otáčky	Plynule regulovatelné	EC technologie
Průtok vzduchu	Až 1200 m³/h	Maximální hodnota
Stupeň krytí	IPX4	Ochrana proti stříkající vodě
Hladina akustického výkonu	Od 30 dB(A)	V závislosti na otáčkách a vzdálenosti
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C	Okolní teplota

Rozměr	Míra	Poznámka
Rozměry těla (D x Š x V)	204 x 204 x 132 mm	Bez přípojovacích nátrubků
Průměr připojení	125 mm	Standardní rozměr

Rozměr	Míra	Poznámka
Hmotnost	cca 2,5 kg	Čistá

Oblasti použití a scénáře použití

Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 je ideální pro decentralizované větrání jednotlivých místností v bytech, rodinných domech nebo kancelářích. Je zvláště užitečná v dobře izolovaných budovách, kde je řízené přívodní a odváděcí větrání nezbytné pro prevenci tvorby plísní a zajištění zdravého vnitřního klimatu.

Oblasti použití zahrnují ložnice, obývací pokoje, kuchyně, koupelny a kanceláře. Jednoduchá instalace z nich činí flexibilní řešení pro novostavby i modernizace.

Díky možnosti kaskádového zapojení několika jednotek lze efektivně a energeticky úsporně větrat i větší plochy nebo více místností.

Výrobce a kvalita

Blauberg je předním světovým výrobcem ventilační techniky a ztělesňuje inovativní produkty, vysokou kvalitu a spolehlivost. Řada CIVIC EC je vyráběna podle přísných standardů kvality a splňuje všechny relevantní evropské normy.

Kvalita a dlouhá životnost

Použití vysoce kvalitních materiálů a moderních EC motorů zaručuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu ventilační jednotky.