

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/suedwind/talirova-hmozdinka-lb17762/>

Südwind Izolační hmoždinka TX 25/TX 20 Přímá montáž

Umožňuje bezpečné uchycení do izolačních materiálů bez předvrtání přes omítku.



Č. zboží LB17762

Č. výrobce SW10028

Výrobce Südwind

69,50 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Hmoždinka do tepelné izolace - Bezpečné a snadné upevnění v izolačním materiálu

Zažijte bezproblémovou a extrémně stabilní montáž s hmoždinkou do tepelné izolace - pro spolehlivé držení v jakékoli izolaci.

Hmoždinka do tepelné izolace je ideálním řešením pro bezpečné upevnění nástavců v izolačních systémech. Umožňuje rychlou a spolehlivou montáž bez nutnosti dodatečného předvrtávání izolačního materiálu. Speciálně navržena pro použití skrze omítku, tato hmoždinka nabízí pevné držení a pomáhá zachovat integritu vaší izolace.

Vaše výhody v přehledu:

- **Rychlá a snadná montáž:** Přímé zašroubování skrz omítku, bez předvrtávání.
- **Bezpečné a pevné držení:** Zajišťuje spolehlivé upevnění v různých izolačních materiálech.
- **Univerzální kompatibilita:** Vhodné pro běžné pohony TX 25 nebo TX 20.
- **Praktická sada:** K dispozici v 4dílné sadě pro více aplikací nebo k zásobení.
- **Šetrné k fasádě:** Minimální poškození omítky cíleným zašroubováním.

Přímé zašroubování skrz omítku

Tato hmoždinka do tepelné izolace byla navržena tak, aby se dala přímo zašroubovat skrz vnější omítkovou vrstvu do podkladové izolační vrstvy. To výrazně zjednodušuje proces instalace a šetří cenný pracovní čas.

Přímý montážní postup chrání integritu vaší fasády a zabraňuje zbytečnému poškození omítky, což vede k čistému a profesionálnímu výsledku.

Kompatibilita s pohonem TX 25/TX 20

Upevnění hmoždinky se provádí bez námahy pomocí standardního pohonu TX 25 nebo TX 20. To zajišťuje vysokou kompatibilitu s většinou běžných nástrojů.

Díky této standardizaci je hmoždinka do tepelné izolace okamžitě připravena k použití a umožňuje efektivní a silný přenos při zašroubování, což zajišťuje pevné usazení v izolačním materiálu.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Typ pohonu	TX 25 nebo TX 20	Kompatibilní se standardními nástroji pro flexibilní použití

Investujte do spolehlivých upevňovacích řešení a zajistěte svou izolaci trvale.

Hmoždinka do tepelné izolace vám nabízí bezpečnost a efektivitu, kterou pro své projekty potřebujete. V případě dotazů je vám náš tým expertů kdykoli k dispozici.