

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/dezentrale-lueftungsanlage/lunos/e2-60-vlozka-od-lunos-41157-lb17736.1/>

LUNOS bytový ventilátor e² 60 s rekuperací tepla

Efektivní decentrální větrání s průtokem vzduchu až 60 m³/h



Č. zboží	LB17736.1
Č. výrobce	41157
EAN	4050556411573
Výrobce	LUNOS

10 617,64 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Zentrální větrací jednotka LUNOS e260

Číslo artiklu: 66504393

LUNOS e260 je decentralizovaná větrací jednotka, která byla speciálně navržena pro obytné prostory. Vyznačuje se účinností a optimalizací hluku a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Díky své kompaktní konstrukci a snadné instalaci je jednotka ideálním řešením pro větrání obytných prostor.

Vaše výhody v přehledu:

- **Účinnost:** Šetří náklady na energii díky rekuperaci tepla.
- **Optimalizováno pro hluk:** Zajišťuje tichý provoz a klidné obytné prostředí.
- **Decentralizované:** Flexibilní instalace bez náročných centrálních ventilačních systémů.
- **Větrání obytných prostor:** Perfektně vhodné pro řízené větrání obytných prostor.

Funkce a vlastnosti

Větrací jednotka LUNOS e260 nabízí řadu funkcí, které jsou navrženy pro vysokou uživatelskou přívětivost a výkon. Umožňuje efektivní větrání obytných prostor s osobitým důrazem na snížení hluku. Integrace rekuperace tepla významně přispívá k energetické účinnosti.

Technické vlastnosti

Jednotka je známá svou vysokou účinností. Přesné technické specifikace naleznete v tabulce níže.

Produktová skupina

LUNOS e260 patří do produktové skupiny decentralizovaných větracích jednotek a často se uvádí v souvislosti s chladiči a jako příslušenství nebo náhradní díl pro klimatizační jednotky.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Číslo artiklu	66504393	
Typ dodavatele	e²60	
EAN	4050556411573	
Číslo artiklu dodavatele	041157	
Hmotnost	2,5 KG	
eClass 11.0 - Třída	22419090	
UNSPSC 14.0801 - Třída	40101700	
Minimální objednávací množství	1 ST	
Objednávací krok	1 ST	

Rozměr	Míra	Poznámka
		Pro tento článek nebyly nalezeny žádné specifické rozměry.

Oblasti použití a aplikační scénáře

Větrací jednotka LUNOS e260 je ideální pro decentralizované větrání obytných prostor. Zvláště se hodí pro novostavby a rekondiční projekty, kde je požadováno energeticky účinné a tiché řešení větrání.

Aplikace se rozšiřuje na ložnice, obývací pokoje a kanceláře, kde je zásadní nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu při současném minimalizaci tepelných ztrát.

Je to vynikající volba pro ekologicky smýšlející majitele domů, kteří si cení zdravé vnitřní klima a nízké provozní náklady.

Výrobce a kvalita

LUNOS je renomovaný výrobce ventilační techniky, známý svými vysoce kvalitními a inovativními produkty. Model e260 představuje kvalitu a dlouhou životnost značky LUNOS.

Kvalita: Tato větrací jednotka byla vyvinuta a vyrobena podle nejvyšších standardů kvality, aby byla zajištěna spolehlivá a dlouhodobá výkonnost.

Produkt je veden pod číslem výrobního závodu 41157 a s originálním označením E²60.

Technické údaje

Technischer Vergleich - e² Varianten

Eigenschaft	e ²	e ² kurz	e ² 60	e ² 60 kurz
max. Wärmebereitstellungsgrad	96 %	85 %	96 %	90 %
Volumenstrom	15 – 38 m ³ /h	15 – 38 m ³ /h	5 – 60 m ³ /h	5 – 60 m ³ /h
Leistungsaufnahme je Gerät	0,7 – 4 W	0,6 – 3,9 W	0,4 – 3,3 W	0,4 – 3,3 W
spezifische Leistungsaufnahme	0,08 W/m ³ /h	0,08 W/m ³ /h	0,05 W/m ³ /h	0,05 W/m ³ /h
Netzspannung / -frequenz	12 V DC SELV	12 V DC SELV	12 V DC SELV	12 V DC SELV
Schalldruckpegel (1 m)	21 – 41 dB(A)	21 – 41 dB(A)	10 – 48 dB(A)	ab 18 dB(A)
max. Normschallpegeldifferenz	54 dB	54 dB	67 dB	67 dB
Mindesteinbaulänge	300 mm	200 mm	280 mm	200 mm
Länge des Gerätes	243 mm	165 mm	243 mm	160 mm
Ø Kernbohrung	180 mm	180 mm	180 mm	154 mm

Hinweis: Auf mobilen Geräten ist die Tabelle horizontal scrollbar.

1. Einschub

Wählen Sie Ihren Einschub mit ec-Technik für die Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.

- **e²60:** effizienz- und geräuschoptimiert, Mindestrundkanallänge 240 mm
- **e²:** Standardausführung, Mindestrundkanallänge 280 mm
- **e² kurz:** gekürztes Speicherelement, 200 mm
- **e²60 kurz:** Bauart wie e²60, kürzeres Speicherelement

2. Rohr

- **Kein**
- **50 cm:** Ø 160 × 500 mm
- **70 cm:** Ø 160 × 700 mm

3. Innenblende

- **Keine**
- **Standard:** 180 × 180 × 35 mm
- **Komfort:** 191 × 180 × 60 mm
- **Komfort Glas:** 197 × 185 × 66 mm
- **Schallschutz:** 250 × 250 × 78 mm

4. Außenhaube

- **Keine**
- **Kunststoff rund:** weiß / anthrazit / gesandet
- **Metall rund:** Edelstahl oder Kupfer
- **Metall eckig:** Edelstahl oder Kupfer
- **Schallhaube ALU:** weiß oder anthrazit

Achtung: Falls Sie für die Außenhaube einen Cornerabschluss wünschen, bitte separat bestellen und im Bestellvorgang bei Außenabschluss „keine“ auswählen.

Montážní návod

Upgraden Sie Ihren Lunos e²-Serienlüfter zum unsichtbaren Laibungslüfter:

Sie können die Lüfter der e²-Serie mit dem LUNOtherm sowie dem LUNOtherm-S Fassadenelement kombinieren. So entfällt das Außengitter auf der Fassade und Sie bekommen lediglich einen schmalen Lüftungsspalt in der Laibung oder im Sturz.

Montagehinweis: Achten Sie vor dem Anbau Ihres Lüfters, darauf, dass sich das Gerät nicht über empfindlichen Möbeln, Oberflächen oder Bildern befindet. Wählen Sie eine Wand, die unter dem Lüfter „frei“ bleiben kann. Installieren Sie die Lüfter außerdem nicht oberhalb oder in der Nähe von Raumthermostaten und halten Sie den empfohlenen Mindestabstand des Gerätepaares in einer Wand von 1 m ein. Nachdem Sie für Ihren Lüfter die passende Position gefunden haben, folgen Sie der Montageanleitung.

Einbauanleitungen:

[5/UNI-FT Universalsteuerung ab SN 200000](#)

[5/UNI-FT Universalsteuerung bis SN 199999](#)

[e²-Serie](#)

[9/WDS Winddrucksicherung](#)

[9/WDS Winddrucksicherung Montage](#)

Ke stažení

[Energielabel e²60](#)

[Technisches Datenblatt e²60](#)

[Produktdatenblatt e²60](#)

[Schallwerte e²60](#)

[Zulassung e²60](#)

[Anleitung zur Wartung & Reinigung](#)

[ego Allgemeine Hinweise](#)

[Flyer Service & Wartung](#)

[Prospekt Wärmerückgewinnung](#)

[Umgang mit Lüftungssystemen: Tipps & Tricks](#)