


Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/decentralizovane/inventer/iv14-maxair-nordic-od-inventer-lb10580.10/>

Inventer Domovní větrání iV14-MaxAir Nordic

Tichý a energeticky úsporný čerstvý vzduch s výkonem 30 m³/h



Č. zboží	LB10580.10
Č. výrobce	1507-0030; 1505-0036
Výrobce	Inventer

15 452,02 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

iV14-MaxAir Nordic - Čerstvý vzduch s rekuperací tepla

Optimální kvalita vnitřního vzduchu s iV14-MaxAir Nordic - pro vaše pohodlí a maximální energetickou účinnost.

iV14-MaxAir Nordic je inovativní řešení pro promyšlené větrání místností. Tento systém zajišťuje neustálou výměnu spotřebovaného vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní vzduch, aniž by přitom docházelo ke ztrátě cenné energie na vytápění. Účinně předchází tvorbě plísní a znatelně zlepšuje vnitřní klima, což přispívá ke zdravějšímu životnímu a pracovnímu prostředí. Zažijte s tímto systémem novou úroveň energetické účinnosti a pohodlí.

Vaše výhody přehledně:

- **Zlepšené vnitřní klima:** Zajišťuje čerstvý, čistý vzduch a snižuje vlhkost a škodlivé látky uvnitř místností.
- **Vysoká energetická účinnost:** Využívá inovativní rekuperaci tepla ke snížení nákladů na vytápění a ochraně životního prostředí.
- **Snadná integrace:** Bez problémů se začlení do různých obytných a pracovních prostředí a snadno se ovládá.
- **Zdravé životní prostředí:** Minimalizuje alergenů a tvorbu plísní pro znatelně lepší pohodu.
- **Tichý provoz:** Umožňuje diskretní provoz, který nenarušuje váš každodenní život.

Výrobce & Kvalita

Inventer představuje německé inženýrství a nejvyšší standardy kvality v oblasti decentrálních ventilačních systémů. Spolehněte se na dlouhotrvající produkty navržené pro spolehlivost a efektivitu.

Zajistěte si nyní iV14-MaxAir Nordic a zažijte rozdíl optimálního větrání místností!

Pro individuální poradenství a další informace jsme vám kdykoli rádi k dispozici.

Technické údaje

Energieeffizienzklasse	A+ / A	
WRG⁽¹⁾-Grad [max.]	88	%
Wandstärke [min.]	250	mm
Luftvolumenstrom (Zuluft)	10 - 45	m ³ /h
Luftvolumenstrom (Abluft)	20 - 90	m ³ /h
Schalldruckpegel (2m)	20 - 45	dB(A)
Normschallpegel- differenz (Durchgangsschall)	46 - 53	dB
Dämmstärke [min.]	120	mm
Wandöffnung	225	mm
Leistungsaufnahme	1 - 5	W
Spezifische Ventilatorleistung	0,14	W/(m ³ /h)
Betriebsspannung	6 - 16	V DC
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	°C

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Ke stažení

- [Bildanleitung Außengitter Fassadenabschluss](#)
- [Bildanleitung Fassadenabschluss](#)
- [Broschüre](#)
- [Energie label](#)
- [Infoblatt](#)
- [Kundeninformation Bedienung und Reinigung](#)
- [Montageanleitung](#)
- [Produktdatenblatt](#)
- [Produktübersicht dezentral](#)