

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/decentralizovane/inventer/x-flow-decentralni-ventraci-jednotka-inventer-1507-6001-lb11391/>

Inventer X-Flow Jednoprostorové větrání 180 m³/h

Decentrální a účinný čerstvý vzduch pro kanceláře a byty



Č. zboží	LB11391
Č. výrobce	1507-6001
Výrobce	Inventer

79 708,93 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Jednorázové větrání X-Flow - Inventer 1507-6001 - Efektivní větrání pro kanceláře a byty

Optimální kvalita vzduchu v místnosti s jednorázovým větráním X-Flow - pro zdravé a příjemné vnitřní klima

Jednorázové větrání X-Flow od společnosti Inventer je decentrální ventilační jednotka, která byla speciálně navržena pro efektivní větrání jednotlivých místností. S působivým objemovým průtokem vzduchu až 180 m³/h je ideální pro použití v kancelářích nebo vícepodlažních bytech. Toto zařízení zajišťuje nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu a významně přispívá ke zdravému a pohodlnému vnitřnímu klimatu.

Vaše výhody v přehledu:

- **Vysoký objemový průtok vzduchu:** Efektivní přísun čerstvého vzduchu s až 180 m³/h pro optimální výměnu vzduchu.
- **Decentrální řešení:** Ideální pro cílené větrání jednotlivých místností bez náročných instalačních prací.
- **Všestranné použití:** Perfektní pro použití v kancelářích, vícepodlažních bytech a podobných prostředích.
- **Zlepšené vnitřní klima:** Zajišťuje nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu a přispívá ke snížení vlhkosti a škodlivých látek.

Vysoký objemový průtok vzduchu

Jednotka X-Flow se vyznačuje působivým objemovým průtokem vzduchu až 180 m³/h.

To zajišťuje rychlou a efektivní obnovu vzduchu v místnosti, což je výhodné zejména v rušných kancelářích nebo obytných prostorech s vysokou potřebou výměny vzduchu.

Decentrální jednorázové větrání

X-Flow je navrženo jako decentrální ventilační jednotka a nabízí nekomplikované řešení pro větrání jednotlivých místností.

Tato konstrukce umožňuje flexibilní a na základě potřeby prováděnou instalaci bez nutnosti složitého potrubního systému, což výrazně zjednodušuje montáž.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Objemový průtok vzduchu	až 180 m ³ /h	Ideální pro efektivní výměnu vzduchu ve větších místnostech

Oblasti použití a aplikační scénáře

Jednorázové větrání X-Flow je ideálním řešením pro řadu oblastí použití, kde je vyžadováno cílené a efektivní větrání.

Je obzvláště vhodné pro **kanceláře**, aby zajistilo vždy čerstvé pracovní klima, a také pro **vícepodlažní byty**, kde nabízí flexibilní a nekomplikované ventilační řešení pro jednotlivé obytné prostory.

Výrobce a kvalita

Jednorázové větrání X-Flow je vyráběno společností Inventer, renomovaným dodavatelem v oblasti ventilační techniky. Jako váš expert na moderní větrání obytných prostorů přesvědčuje společnost Luftbude GmbH rozsáhlými zkušenostmi, odborným poradenstvím a možností instalace řešení na míru, která splňují nejvyšší standardy kvality.

Investujte do budoucnosti svého vnitřního klimatu s jednorázovým větráním X-Flow od společnosti Inventer.

Zajistěte si čerstvý vzduch a zvyšte své pohodlí. Pro další informace nebo osobní poradenství jsme vám kdykoli rádi k dispozici.

Technické údaje

Otevření stěny	2 x 180 mm
Objemový průtok vzduchu (režim rekuperace tepla)	180 m ³ /h
Rekuperace tepla	87 %
Spotřeba energie	33,4 W
Hladina akustického tlaku, 2 m	12 - 32 dB(A)
Specifický výkon ventilátoru	0,15 W/(m ³ /h)
Třída energetické účinnosti	A

Montážní návod

Možnosti instalace:

- A: Připojení zadního vzduchového kanálu
- B: Připojení vzduchového kanálu na levé nebo pravé straně

Otvírání stěny:

- Změřte a označte hodnoty podle obrázku.
- Vytvořte otvory ve stěně Ø 180 mm se sklonem 1-2° k vnější stěně.
- Nahoře: čtyři otvory o průměru 8 mm.
- Ve spodní části: dva otvory o průměru 10 mm.

Vhodné pro X-Flow:

Varianta instalace A:

- Do otvorů vyvrtaných ve stěně vložte hmoždinky.
- Připevněte montážní lištu ke stěně.
- Umístěte zařízení na stěnu a zajistěte jej.
- Odstraňte kryty z odtahového a přívodního vzduchového potrubí spotřebiče.
- Zavěste jednotku na montážní lištu v horní části a připevněte ji ke stěně ve spodní části.
- Zařízení připevněte k závitovým šroubům pomocí křídlových matic a nasadte kryty.

Varianta instalace B:

- Při montáži na boční stěnu a použití pěnových adaptérů pro otvory potrubí postupujte podobně jako u varianty instalace A.

Podrobný postup a vyvrtané otvory najdete v návodu.

Ke stažení

[Návod k instalaci a obsluze systému X-Flow](#)

[Informační list X-Flow](#)