

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/decentralizovane/inventer/iv-twin-seversky-od-inventer-lb10579.8/>

Inventer iV-Twin+ Nordic decentrální rekuperační jednotka 87%

Tiché a energeticky úsporné větrání 30 m³/h pro optimální vnitřní klima



Č. zboží	LB10579.8
Č. výrobce	1507-0023; 1505-0040
Výrobce	Inventer

16 698,36 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

iV-Twin+ Nordic - Efektivní a komfortní větrání obytných prostor

Zažijte čerstvý vzduch a optimální vnitřní klima s iV-Twin+ Nordic – pro váš domov po celý rok.

Systém iV-Twin+ Nordic od společnosti Inventer nabízí inovativní řešení pro zdravé a příjemné vnitřní klima. Tento systém zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu, která odvádí stojatý vzduch a přivádí čerstvý, filtrovaný vzduch. Objevte, jak můžete s tímto moderním ventilačním systémem znatelně zlepšit kvalitu života ve vašem domově, aniž byste museli slevit z komfortu nebo energetické účinnosti.

Vaše výhody přehledně:

- **Zlepšená kvalita vzduchu:** Zajistěte si nepřetržitý přísun čerstvého, filtrovaného vzduchu a snižte množství škodlivin a alergenů ve vašich prostorách.
- **Zvýšený komfort bydlení:** Užijte si příjemné vnitřní klima bez průvanu a profitujte z optimální regulace vlhkosti ve vašem domově.
- **Přínos pro energetickou účinnost:** Podpořte vyrovnané vnitřní klima a nepřímo přispějte ke snížení potřeby vytápění nebo chlazení.

Výrobce a kvalita

Systém iV-Twin+ Nordic pochází od společnosti Inventer, renomovaného výrobce vysoce kvalitních ventilačních systémů. Inventer je synonymem pro německé inženýrství a produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti.

Optimalizujte nyní své vnitřní klima a investujte do své pohody!

Zjistěte více o systému iV-Twin+ Nordic a o tom, jak může revolučně změnit váš domov.

Technické údaje

Energieeffizienzklasse	A+ / A	
WRG⁽¹⁾-Grad [max.]	94	%
Wandstärke [min.]	250	mm
Dämmstärke [min.]	120	mm
Wandöffnung	225	mm
Luftvolumenstrom (Zuluft)	8,5 - 29	m ³ /h
Luftvolumenstrom (Abluft)	5 - 23	m ³ /h
Schalldruckpegel (2 m)	14 - 38	dB(A)
Normschallpegeldifferenz (Durchgangsschall)	45 - 53	dB
Leistungsaufnahme	0,5 - 3	W
Spezifische Ventilatorleistung	0,18	W/(m ³ /h)
Betriebsspannung	6 - 16	V DC
Schutzart	IPX4	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	°C

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Ke stažení

[Produktübersicht](#)

[Produktdatenblatt](#)

[Kurzpreisliste](#)

[Kundeninformation Bedienung & Reinigung](#)

[Infoblatt](#)

[Energielabel](#)

[Konformitätserklärung](#)

[Broschüre](#)

[Montageanleitungen](#)

[Montageanleitung](#)

[Bildanleitungen](#)

[Bildanleitung: Fassadenabschluss](#)

[Bildanleitung: Außengitter Fassadenabschluss](#)