Viessmann Záslepka F50 pro plochý kanál

Chrání systémy plochých kanálů F50 ve fázi výstavby před nečistotami a vlhkostí

Č. zboží	LB14133
Č. výrobce	7372926
EAN	4054465701497
Výrobce	Viessmann

78,22 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Viessmann Uzavírací zátka F50 - Efektivní utěsnění vzduchovodů

Silná ochrana pro vaše stavební projekty s Viessmann Uzavírací zátkou F50 – zajišťuje postup stavby a čistotu.

Viessmann Uzavírací zátka F50 je ideálním řešením pro bezpečné uzavření nevyužitých přípojek plochých kanálů a otevřených konců kanálů F50 během fáze výstavby. Účinně zabraňuje vniknutí nečistot, prachu a vlhkosti a chrání tak váš ventilační systém před znečištěním a poškozením.

Vaše výhody v přehledu:

- **Bezpečné uzavření**: Spolehlivě chrání otevřené konce kanálů F50 a nevyužité přípojky plochých kanálů před nečistotami a poškozením.
- **Snadné použití**: Ideální pro fázi výstavby, umožňuje rychlé a nekomplikované utěsnění.
- **Trvalá kvalita**: Vyrobeno společností Viessmann, renomovaným výrobcem vysoce kvalitních stavebních prvků.
- **Optimální kompatibilita**: Speciálně vyvinuto pro systémy plochých kanálů F50.

Spolehlivá ochrana ve fázi výstavby

Uzavírací zátka F50 slouží k bezpečnému uzavření nepoužívaných přípojek plochých kanálů a otevřených konců kanálů F50 během fáze výstavby.

Tím se zabrání vniknutí stavebního nepořádku, prachu a vlhkosti do ventilačního systému a ochrání se před poškozením a znečištěním.

Snadná a rychlá montáž

Díky své specifické konstrukci lze zátku rychle a nekomplikovaně nasadit, což šetří cenný pracovní čas na staveništi.

To podporuje postup stavby a zajišťuje efektivní způsob práce.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Položka	FS 4	
Směr vzduchu	Přívodní nebo odvodní	Flexibilně použitelný
Druh napětí	Střídavé napětí	Standardní
Jmenovité napětí	230 V	Standardní
Frekvence sítě	50 Hz	Standardní
Maximální zatížení (indukční zátěž)	0,35 A	

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Stupeň krytí	IP 20	Ochrana proti pevným cizím tělesům >12,5 mm
Typ instalace	Na omítku	Jednoduchá instalace
Barva	perleťově bílá, podobná RAL 1013	Diskrétní a nenápadná
Balení	1 kus	

Rozměr	Míra	Poznámka
Hmotnost	0,4 kg	Lehká a skladná
Hmotnost s obalem	0,7 kg	Přepravní hmotnost
Šířka	128 mm	Kompaktní konstrukce
Výška	74 mm	
Hloubka	46 mm	
Šířka s obalem	130 mm	
Výška s obalem	78 mm	
Hloubka s obalem	52 mm	

Oblasti použití a scénáře aplikace

Viessmann Uzavírací zátka F50 je předurčena pro použití ve fázi výstavby budov s distribučními systémy vzduchu typu F50.

Spolehlivě chrání otevřené konce kanálů během hrubé stavby před vniknutím stavebního nepořádku, prachu a vlhkosti.

Ideální pro prevenci znečištění a poškození ventilační infrastruktury před jejím uvedením do provozu.

Výrobce a kvalita

Viessmann je uznávaným výrobcem kvalitních produktů a stojí za inovativními a spolehlivými řešeními v oblasti techniky budov. Uzavírací zátka F50 odráží obvyklou spolehlivost a trvanlivost společnosti Viessmann, která je zaručena přísnými standardy kvality.

Zajistěte efektivní utěsnění svých ventilačních kanálů – investujte nyní do Viessmann Uzavírací zátky F50 pro hladký postup stavby!

V případě dotazů k tomuto produktu nebo našim dalším řešením Vám rádi pomůžeme.