LUNOS Nexxt NXT Jednopokojový ventilátor 60 m³/h Rekuperace tepla

Energeticky účinná montáž na stěnu pro tichý čerstvý vzduch v místnosti



Č. zboží	LB17739.1
Č. výrobce	41192
EAN	4050556411924
Výrobce	LUNOS

30 766,03 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Vložka Nexxt NXT od Lunos 41192

Optimální řešení ventilace pro váš domov

Vložka Nexxt NXT od Lunos je efektivní a výkonné řešení pro větrání obytných prostor. Je navržena tak, aby zajišťovala nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu a zároveň maximalizovala energetickou účinnost. Díky svému modernímu designu a intuitivnímu ovládání se bezproblémově začlení do jakéhokoli obytného prostředí.

Vaše výhody v přehledu:

- **Energetická účinnost**: Snižuje náklady na vytápění díky účinnému zadržování tepla.
- **Kvalita vzduchu**: Zajišťuje stálý proud čerstvého vzduchu a snižuje množství škodlivin.
- **Nízká hlučnost**: Pracuje diskrétně na pozadí pro maximální komfort bydlení.
- **Snadná instalace**: Rychlá a nekomplikovaná montáž.
- **Dlouhá životnost**: Vysoce kvalitní materiály pro dlouhou životnost.

Snadné ovládání

Vložka Nexxt NXT je uživatelsky přívětivá a lze ji intuitivně ovládat. Ať už ručně nebo prostřednictvím volitelných ovládacích prvků, vždy máte kontrolu nad klimatem ve vaší místnosti.

Moderní design

Díky své decentní estetice se vložka perfektně hodí ke každému stylu bydlení. Je navržena tak, aby nenápadně splývala se stěnou.

Spolehlivý výkon

Vložka Lunos NXT představuje osvědčenou kvalitu Lunos a nabízí spolehlivý a nepřetržitý ventilační výkon, na který se můžete spolehnout.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Model	Vložka Nexxt NXT	41192
Typ	Ventilační zařízení pro obytné prostory	Vložkový systém
Ovládání	Ruční provoz / Volitelné ovládací prvky	Flexibilně přizpůsobitelné

Rozměr	Míra	Poznámka
Rozměr pro instalaci	Standardní	Pro běžné průchody stěnou

Oblasti použití a scénáře aplikace

Ideální pro použití v obytných prostorech, jako jsou ložnice, obývací pokoje a kanceláře.

Vhodné pro novostavby a renovační projekty.

Perfektní pro všechny, kteří dbají na zdravé ovzduší v místnosti a energetickou účinnost.

Výrobce a kvalita

Lunos je uznávaný výrobce ventilačních systémů, známý svými inovativními a vysoce kvalitními produkty.

Kvalita a dlouhá životnost

Vložka Nexxt NXT je vyrobena z odolných materiálů a podléhá přísným kontrolám kvality, aby byla zajištěna dlouhá životnost a spolehlivá funkce.

Objevte vložku Nexxt NXT od Lunos a zažijte vylepšené klima bydlení. Kupte nyní a užijte si čerstvý vzduch!

Technické údaje

Eigenschaft	Wert	Einheit
Energieeffizienzklasse	A	
Wärmerückgewinnung [max.][(1)]	83	%
Luftvolumenstrom (Zuluft)	15 - 110 (stufenlos einstellbar)	m³/h
Leistungsaufnahme	22	W
Schallleistungspegel	40	dB(A)
Netzspannung	230 / 50 (115 / 60 auf Anfrage)	V / Hz
Abmessungen des Geräts (B x H x T)	480 x 480 x 170	mm
Ausschnitt Einbaugehäuse [min.]	482 x 482	mm
Mindestwandstärke (Aufputz)	110	mm
Mindestwandstärke (Unterputz)	280	mm
Tiefe bei Wandeinbau – Gehäuse	172	mm
Tiefe bei Wandeinbau – Klappenverschluss in Wanddurchführung	105	mm
Größe der Außenhaube (B x H x T)	235 x 205 x 72	mm
Größe der Innenblende (B x H x T)	510 x 510 x 66	mm
Durchmesser Kernbohrung	162	mm

(1) WRG = Wärmerückgewinnung

Energieklasse	A	
WRG(1)-Grad [max.]	83	**%**
Mindestwandstärke Aufputz Unterputz	 110 280	 **mm** **mm**
Leistungsaufnahme	22	**W**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	15 - 110 (stufenlos einstellbar)	**m³/h**
Ausschnitt Einbaugehäuse [min.]	482 x 482	**m³/h**
Schallleistungs-pegel	40	**dB(A)**
Maße des Geräts (B x H x T)	480 x 480 x 170	**mm**

Netzspannung	230 / 50 (115 / 60 auf Anfrage)	**V / Hz**
Tiefe bei Wandeinbau		
Gehäuse	172	**mm**
Klappenverschluss in Wanddurchführung	105	**mm**
Größe der Außenhaube (B x H x T)	235 x 205 x 72	**mm**
Größe der Innenblende (B x H x T)	510 x 510 x 66	**mm**
Durchmesser Kernbohrung	162	**mm**

(1) WRG - Wrämerückgewinnung

Montážní návod

Links

9/KVEN-2 Elektrischer Klappenverschluss

9/NXT-IBF Innenblende Nexxt

Nexxt Einbau

Einfache Montage

Bauen Sie den Nexxt mit einem empfohlenen seitlichen Mindestabstand von **30 cm** sowie einem Mindestabstand nach oben und unten von jeweils **15 cm** ein.

Der seitliche Abstand gewährleistet die korrekte Lüftungsfunktion, der obere und untere Abstand dient als Montagefreiheit. Optimal ist eine Einbauhöhe von **1,50 m**.

Wichtige Hinweise zur Montage

- Montage lotrecht im Innenraum an einer Außenwand
- Luftöffnungen oben, Ausrichtung nach rechts oder links
- Gerät muss jederzeit frei zugänglich sein
- Bei nachträglichem Einbau:
  - Keine Versorgungsleitungen im Bereich des Mauerdurchbruchs
  - Statische Anforderungen prüfen, ggf. Sturz einsetzen

Konfiguration Ihres LUNOS Nexxt

Stellen Sie folgende Komponenten zusammen:

1. Einschub
2. Gehäuse
3. Rundkanal & Adapter
4. Innenblende
5. Außenverschluss

1. Einschub

Wählen Sie einen Einschub mit ec-Technik für Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung:

- **NXT-E:** Enthalpie-Wärmetauscher, 2 ec-Motoren, Feuchte- & Temperatursensoren, 2× M5-Filter
- **NXT-K:** Kreuzstromwärmetauscher, 2 ec-Motoren, Feuchte- & Temperatursensoren, 2× M5-Filter

2. Gehäuse

Wahl zwischen Einbaugehäuse **mit** oder **ohne Aufputzset**. Ohne Aufputzset für Unterputzmontage, mit Aufputzset für Aufputzmontage.

3. Rundkanal & Adapter

- **50 cm Rundkanal:** Ø 160 × 500 mm
- **70 cm Rundkanal:** Ø 160 × 700 mm
- **Adapter:** Ø 152 × 100 mm (1 Adapter je angefangene 10 cm Rundkanal)
- **Optional:** Elektrischer Klappenverschluss 9/KVEN-2, 12 V DC, Ø 153 × 105 mm

4. Zubehör

Optionales Zubehör kann direkt im Auswahlmenü ergänzt werden.

5. Außenverschluss

Wählen Sie zwischen Außenhaube oder Außenblende sowie die gewünschte Farbe:

- **Weiß / HWE-2:** Aluminium, schallgedämmt, 235 × 205 × 72 mm
- **Anthrazit / HAZ-2:** Aluminium, schallgedämmt, 235 × 205 × 72 mm

Hinweis Innenblende:
Innenblende 9NXT-IBF mit Folientastatur, Funktions- und Filterwechselanzeige, Maße: 510 × 510 × 45 mm

Ke stažení

Produktdatenblatt Ne^{XX}t-E

DXF Ne^{XX}t Aufputz

DXF Ne^{XX}t Unterputz

Technisches Datenblatt Ne^{XX}t

Schallwerte Ne^{XX}t

9/NXT-IBF Innenblende Ne^{XX}t

Anleitung zur Wartung & Reinigung

Flyer Service & Wartung der Lüftungsanlagen

Ne^{XX}t-E Firmware Update V1.00

NXT-K + NXT-G Firmware Update V0.98

Prospekt Wärmerückgewinnung

Umgang mit Lüftungssystemen: Tipps & Tricks