

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/suedwind/suedwind-delsi-stenova-pruchodka-pro-ambientika-lb10373m.2/>

Südwind Stěnová průchodka Ambientika DN 100/160/200 75 cm

Robustní PVC stěnová průchodka pro silné stěny a chráněnou montáž



Č. zboží	LB10373M.2
Č. výrobce	SW10008.2
EAN	0606707477161
Výrobce	Südwind

622,79 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Südwind - Delší pouzdro pro Ambientika - flexibilní instalace

Optimalizujte svou ventilační instalaci s nástěnným pouzdem Südwind - pro maximální flexibilitu a čistotu.

Dlouhé nástěnné pouzdro Südwind z robustního PVC je ideálním řešením pro instalaci ventilačních jednotek Ambientika do silnějších stěn. S délkou 75 cm umožňuje instalaci do zdí o tloušťce až 75 cm. Dva přiložené kryty spolehlivě chrání trubku před nečistotami během montáže a dodávají dodatečnou stabilitu.

Vaše výhody přehledně:

- **Maximální tloušťka stěny:** Umožňuje instalaci ventilačních jednotek do stěn o tloušťce až 75 cm.
- **Ochrana a stabilita:** Dodáváno se dvěma kryty, které chrání trubku před nečistotami a stabilizují ji během montáže.
- **Univerzální kompatibilita:** K dispozici v různých průměrech pro koupelnové ventilátory, standardní a kancelářské jednotky řady Ambientika.
- **Robustní kvalita materiálu:** Vyrobeno z odolného PVC pro spolehlivou a trvanlivou instalaci.

Rozšířené možnosti instalace

Nástěnné pouzdro umožňuje instalaci ventilačních jednotek Ambientika do stěn o tloušťce až 75 cm.

To poskytuje architektům a instalačním technikům větší flexibilitu při plánování a realizaci ventilačních systémů, a to i v náročných stavebních konstrukcích.

Efektivní ochrana při montáži

Trubka je dodávána se dvěma ochrannými kryty.

Ty zabraňují vniknutí nečistot a stavební suti během fáze výstavby, čímž je zajištěna čistota ventilačního systému a sníženy nároky na údržbu.

Zvýšená stabilita trubky

Přiložené kryty také přispívají k strukturální celistvosti trubky.

To výrazně usnadňuje manipulaci a přesné umístění během instalace a předchází poškození.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Materiál	PVC	Robustní a odolný
Délka trubky	75 cm	Ideální pro tloušťky stěn až 75 cm
Max. tloušťka stěny	75 cm	Pro hluboké vložení do stěny
Min. délka trubky pro provoz Ambientika	2,50 m nebo 3,0 m	Zajišťuje správný provoz ventilátoru

Nástěnné pouzdro je nabízeno v následujících konfiguracích:

Spojovací objímka	Průměr	Číslo výrobce
s	100 mm (koupelnový ventilátor)	SW10008.1 s objímkou
bez	100 mm (koupelnový ventilátor)	SW10008.1
s	160 mm (Standardní)	SW10008.2 s objímkou
bez	160 mm (Standardní)	SW10008.2
s	200 mm (Kancelář)	SW10008.3 s objímkou
bez	200 mm (Kancelář)	SW10008.3

Kompatibilita

Příslušná varianta je vhodná pro následující zařízení od společnosti Südwind:

Koupelnový ventilátor (průměr potrubí 100 mm)	- Koupelnový ventilátor Ambientika Advanced+
Standardní (průměr potrubí 160 mm)	- Ambientika Solo+ - Ambientika Advanced+ - Ambientika Wireless+ - Ambientika Smart+
Kancelář (průměr potrubí 200 mm)	- Ambientika Office

Oblasti použití a scénáře aplikace

Nástěnné pouzdro je ideální pro renovace a novostavby obytných budov se silnými vnějšími stěnami, kde je vyžadována přesná a chráněná instalace ventilačních jednotek.

Je také vhodné pro instalaci v komerčních budovách nebo kancelářích, kde jsou pro dodržení standardů vnitřního klimatu potřeba robustní a flexibilní ventilační řešení.

Je dokonalým doplňkem projektů, které vyžadují specifické průměry pro koupelnové ventilátory, standardní ventilátory nebo kancelářské ventilátory řady Ambientika, aby bylo zajištěno bezproblémové začlenění.

Výrobce a kvalita

Südwind je uznávaným výrobcem ventilačních systémů a příslušenství, známým svými vysoce kvalitními a trvanlivými produkty. Nástěnné pouzdro z PVC představuje osvědčenou kvalitu a spolehlivost, kterou od společnosti Südwind očekáváte, a zajišťuje bezpečnou a trvalou instalaci.

Získejte nyní vhodné nástěnné pouzdro Südwind pro vaši ventilaci Ambientika a realizujte flexibilní a profesionální instalační projekty!

Kontaktujte nás pro individuální poradenství a najděte optimální řešení pro vaše požadavky.

Technické údaje

Eigenschaft	Wert	Einheit
Material	PVC	—
Rohrlänge	75	cm
Max. Wandstärke	75	cm
Min. Rohrlänge f. Ambientika Betrieb	2,50 – 3,0	m