

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/suedwind/odhaleni-oken-suedwind-odhalovaci-sada-pro-ambientiku-standard-lb10370.1/>

Südwind Okenní špaleta Sada pro špaletu Ambientika pod omítku

Neviditelná integrace ventilátoru s optimální přilnavostí omítky v oblasti okna



Č. zboží	LB10370.1
Č. výrobce	SW10005.1
EAN	0799268584253
Výrobce	Südwind

3 213,62 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Südwind Ostění okna - Téměř neviditelná integrace ventilátoru

Dokonalá integrace s ostěním okna Südwind - Pro harmonický vzhled interiéru

Sada ostění okna Südwind umožňuje téměř neviditelnou integraci ventilačního zařízení do vašeho okenního ostění. Nabízí esteticky příjemné řešení, které optimálně kombinuje funkčnost a diskrétní design. Díky své speciální konstrukci je ventilační šachta z vnější strany sotva patrná a zajišťuje nerušený celkový vzhled vaší fasády.

Vaše výhody v přehledu:

- **Téměř neviditelná montáž:** Umožňuje diskrétní integraci ventilátoru do fasády.
- **Optimální přilnavost omítky:** Speciální povrchová struktura zaručuje bezpečné a trvanlivé omítnutí.
- **Flexibilní přizpůsobení délky:** Obdélníková trubka může být přesně zkrácena na požadovanou délku.
- **Efektivní odvod kondenzátu:** Nezbytný sklon tří procent zajišťuje bezpečný odtok kondenzátu.
- **Kompletní montážní sada:** Obsahuje všechny potřebné komponenty pro rychlou a nekomplikovanou instalaci.

Diskrétnost díky montáži do ostění

Sada umožňuje z vnější strany téměř neviditelné upevnění ventilátoru. To zajišťuje nerušenou estetiku vaší fasády, protože viditelné je pouze decentní vnější mřížka.

Připojení k montážní trubce ventilačního zařízení se provádí pomocí pravoúhlého spojovacího prvku, který je na druhém konci spojen s bílou obdélníkovou trubkou a zajišťuje tak nenápadné vedení v ostění.

Přizpůsobitelná délka obdélníkové trubky

Dodávaná bílá obdélníková PVC trubka (60 x 220 x 660 mm) může být přesně zkrácena podle specifických stavebních podmínek. To zaručuje perfektní přizpůsobení a výrazně zjednodušuje instalaci na místě, aniž by docházelo k zbytečnému odpadu.

Délka kanálu může být maximálně 560 mm k ose ventilační trubky, což nabízí flexibilní možnosti montáže.

Bezpečné vedení kondenzátu

Dodržením tříprocentního sklonu směrem k vnější mřížce je zajištěno spolehlivé odvádění vznikajícího kondenzátu ven. Tím je stavební konstrukce chráněna před poškozením vlhkostí a je zajištěna dlouhodobá funkce ventilačního systému.

Dodržení tohoto sklonu je rozhodující pro zamezení vzniku stojaté vody ve ventilačním kanálu a pro zachování účinnosti systému.

Optimalizovaná přilnavost povrchu omítky

Struktura povrchu obdélníkové trubky a vnější strany spojovacího prvku je navržena pro optimální přilnavost omítky. To zaručuje bezešvé a trvalé začlenění do fasády bez prasklin.

Speciální vlastnosti PVC materiálů umožňují dokonalé přilnutí omítky a nátěrů, čímž je po dokončení zajištěn nenápadný vzhled.

Volitelná posuvná část pro flexibilní umístění

Pokud chcete decentralizované ventilační zařízení umístit nad okno, můžete to provést s variantou „Posuvná část (sada)“. Posuvná část je izolovaná 3 mm PVC a obsahuje šrouby pro spojení jednotlivých dílů.

Kromě toho disponuje vnitřním reflektorem, aby se zabránilo možnému poklesu tlaku a zachoval se výkon ventilačního systému i při speciálních instalačních situacích.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Vnější mřížka	Bílé PVC	Rozměry: 75 x 250 mm
Obdélníková trubka	Bílé PVC	Rozměry: 60 x 220 x 660 mm (individuálně zkracovatelná)
Spojovací prvek	Pravoúhlý	Pro montážní trubku Ø 160 mm (ventilátor Ambientika)

Rozměr	Hodnota	Poznámka
Maximální délka kanálu (k ose trubky)	560 mm	Flexibilní úprava na místě možná
Průřez obdélníkové trubky	220 x 60 mm	Lze zkrátit podle potřeby na místě
Požadovaný sklon	3 %	Směrem k vnější mřížce pro odvod kondenzátu
Izolace (volba „posuvná část“)	3 mm (PVC)	VČ. vnitřního reflektoru pro zamezení poklesu tlaku

Oblasti použití a aplikační scénáře

Sada ostění okna Südwind je ideální pro všechny typy budov, kde mají být decentralizovaná ventilační zařízení nenápadně instalována. Vynikající pro použití v novostavbách nebo při rekonstrukci, kde je harmonická optika fasády velkého významu.

Obzvláště praktická je volitelná

Dodání

Fensterlaibungs-Set

Einbauset

Das Fensterlaibungs-Set wird als vollständiges Einbauset geliefert und enthält alle notwendigen Komponenten für eine schnelle und unkomplizierte Installation:

- ✓

Außengitter

- ✓

PVC-Rechteckrohr

- ✓

Dichtungsschelle

- ✓

Verbindungselement

Technické údaje

Attribut	Wert	Einheit
Maximale Kanallänge (bis Mitte Rohr)	560	mm
Rechteckrohr-Querschnitt	220 x 60	mm
Erforderliches Gefälle	3	%
Isolierung (Option „Versetzung“) inkl. internem Reflektor zur Vermeidung von Druckabfall	3	mm
Maße Außengitter	75 x 250	mm
Maße Rechteckrohr	60 x 220 x 660	mm

Ke stažení

[Datenblatt](#)